95200系列产品手册

全面防护指纹密码锁

※ 重要信息

感谢您的信任！感谢您购买我们的产品。为了保证您的安全，请仔细阅读本说明书，并按照说明书的内容进行安装和操作。请妥善保管说明书，以便日后查阅。本说明书适用于型号为95200系列的产品。

警告

- 不要拆卸或改装产品，以免发生意外。
- 请勿将产品放置在易受潮、高温或腐蚀性环境中。
- 安装前请确保电源已关闭，以防触电。
- 定期检查产品的安装牢固性，以确保安全使用。
- 如发现产品有异常现象，请立即停止使用并联系专业人员进行检查。

注意

- 本产品仅适用于室内安装。
- 请使用干燥的布料清洁产品表面，勿使用腐蚀性清洁剂。
- 安装时请确保门框和墙体结构稳固，以确保产品的安全性。
- 请勿将产品安装在易受撞击或振动的位置，以免影响其正常使用。
- 定期更换电池，以确保产品的正常运行。
- 请勿将产品安装在儿童或宠物容易接触的位置，以确保安全。

产品有毒有害物质说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电子元件	×	○	○	○	○	○
机械部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

※ 1 使用须知与产品图

指纹须知

- 可存入指纹：最多100枚（指纹1、指纹2、指纹3、指纹4、指纹5、指纹6、指纹7、指纹8、指纹9、指纹10）
- 指纹录入：请按照语音提示操作，录入指纹时，请将手指平放在指纹传感器上，确保指纹清晰覆盖。
- 指纹开锁：将已录入指纹的手指平放在指纹传感器上，系统将自动识别并开锁。
- 指纹删除：通过管理菜单，可删除已录入的指纹。
- 指纹管理：管理员可通过管理菜单查看、删除或修改指纹信息。

密码须知

- 密码长度：6位数字密码
- 密码录入：请按照语音提示操作，输入密码后，按#键确认。
- 密码开锁：输入正确密码后，按#键，系统将自动开锁。
- 密码删除：通过管理菜单，可删除已设置的密码。
- 密码管理：管理员可通过管理菜单查看、删除或修改密码信息。

卡片须知

- 可存入卡片：最多100张（卡片1、卡片2、卡片3、卡片4、卡片5、卡片6、卡片7、卡片8、卡片9、卡片10）
- 卡片录入：请按照语音提示操作，录入卡片时，请将卡片靠近卡片感应区，确保卡片信息成功录入。
- 卡片开锁：将已录入卡片靠近卡片感应区，系统将自动识别并开锁。
- 卡片删除：通过管理菜单，可删除已录入的卡片。
- 卡片管理：管理员可通过管理菜单查看、删除或修改卡片信息。

产品图

※ 2 安装操作图

1. 主螺栓	(M5)	7. 螺栓	(M5)	13. 螺栓	(M5)
2. 螺栓	(M5)	8. 螺栓	(M5)	14. 螺栓	(M5)
3. 螺栓	(M5)	9. 螺栓	(M5)	15. 螺栓	(M5)
4. 螺栓	(M5)	10. 螺栓	(M5)	16. 螺栓	(M5)
5. 螺栓	(M5)	11. 螺栓	(M5)	17. 螺栓	(M5)
6. 螺栓	(M5)	12. 螺栓	(M5)	18. 螺栓	(M5)

安装步骤

1. 将螺栓（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）、（17）、（18）安装在门锁上。
2. 将门锁安装在门上。

※ 3 安装前须知

1 确认门方向

安装步骤

1. 确认门的开启方向，以确保安装时门锁的正确方向。

2 确认门厚度

安装步骤

1. 测量门的厚度，确保门锁能够适应门的厚度。

3 安装前检查

安装步骤

1. 检查门锁的外观，确保无损坏。
2. 检查螺栓和螺丝的规格，确保适合门的安装。

※ 4 安装步骤

1 门板开孔

- 根据说明书上的尺寸，在门板上开孔。
- 确保开孔的位置和大小与门锁的安装要求相匹配。

2 安装门锁

安装步骤

1. 将门锁放入已开孔的门板上，确保门锁的安装位置与门板的开孔位置对齐。
2. 使用螺丝将门锁固定在门板上，确保门锁安装牢固。

3 安装面板

- 将面板安装在门锁上，确保面板与门锁的连接牢固。

※ 5 如何设置您的智能锁

1 初始化/复位密码

- 初始化/复位密码：123456
- 长按1秒，进入管理菜单，语音提示：请输入管理密码，输入正确密码后，语音提示：请输入管理指令，输入指令后，语音提示：请输入管理指令，输入指令后，语音提示：请输入管理指令，输入指令